

Potvrdenie uchádzača o parametroch ponúkaných technológií

Uchádzač vyberie tabuľku / tabuľky pre tú časť / časti, ktoré vo svojej cenovej ponuke ponúka.

Predmet zákazky: „Výrobné zariadenia pre produkciu perníkov“

Názov uchádzača: PekaStroj s.r.o.

Týmto potvrdzujem, že nami ponúkané zariadenie / zariadenia majú na základe technických listov výrobcu nasledujúce parametre a spĺňajú požadované parametre časti / časti predmetu zákazky:

Časť 2. predmetu zákazky: Linka na výrobu perníkov v tvare srdce

Názov položky	Počet kusov	Výrobca / Obchodný názov	Typ	Parameter	Požadovaná hodnota parametra	Hodnota parametra konkrétneho typu vyplývajúce z technickej dokumentácie výrobcu*	Spĺnenie parametrov**
Linka na výrobu perníkov v tvare srdce	1	Alba & tekno-service srl	HONEY DOUGH LINE	Typ zariadenia	linka na výrobu perníkov v tvare srdce	linka na výrobu perníkov v tvare srdce	Áno
				Rozmer linky (š x d x v)	min. 1150 x 5250 x 1500 mm	1166 x 6080 x 1518 mm	Áno
				Pracovná výška dopravníka	min. 880 mm	880 mm	Áno
				šírka dopravníka	min. 650 mm	650	Áno
				Logická postupnosť zostavenia linky	rozprašovač múky – extrudér – rozprašovač múky – kalibrovací valec cesta – dopravníkový pás – elektrická gilotína s krátkymi roštami – zberný pás na odstránenie zbytkov – ladenie výrobkov na plechy	rozprašovač múky – extrudér – rozprašovač múky – kalibrovací valec cesta – dopravníkový pás – elektrická gilotína s krátkymi roštami – zberný pás na odstránenie zbytkov – ladenie výrobkov na plechy	Áno
					kapacita násypníka min. 25 l	kapacita násypníka 25 l	Áno
					vyberateľný (rychle a ľahké čistenie)	vyberateľný (rychle a ľahké čistenie)	Áno
					tláčidlo (zap / vyp)	tláčidlo (zap / vyp)	Áno
					konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele a hliníka	konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele a hliníka	Áno
					množstvo rozprašovanej múky nastaviteľné motorom bez kefy ovládaným potenciometrom	množstvo rozprašovanej múky nastaviteľné motorom bez kefy ovládaným potenciometrom	Áno
	nastaviteľná šírka rozprašovania múky pomocou líničov	nastaviteľná šírka rozprašovania múky pomocou líničov	Áno				
	frézovaný rozdeľovací valec s kefou	frézovaný rozdeľovací valec s kefou	Áno				
	počet valcov – min. 3	počet valcov – min. 3	Áno				
	vytiahnuteľná hlava pre ľahké čistenie	vytiahnuteľná hlava pre ľahké čistenie	Áno				
	hrúbka plátu cesta min. 3 – max. 7 mm	hrúbka plátu cesta 3-7 mm	Áno				
	nastaviteľná rýchlosť pomocou frekvenčného meniča	nastaviteľná rýchlosť pomocou frekvenčného meniča	Áno				
	pracovná šírka min. 600 mm	pracovná šírka min. 600 mm	Áno				